

Audience in Parkposition bringen (z.B. für den Transport)

Alle Schritte werden vor dem Ausbau des Radios aus dem Fahrzeug durchgeführt.

Arbeitsablauf:

- ✓ Zündschlüssel abziehen und mit dem Drehknopf das Radio einschalten.
- ✓ Sich durch Drücken der „EJECT“-Taste vergewissern, dass der Wechsler leer ist (alle Positionen NO CD) → siehe Bedienungsanleitung des Radios.
- ✓ Beide Tasten mit einfachem Pfeil (Suchlauftasten) drücken und ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Nach der Anzeige „SYSTEM DEBUG“ die Tasten loslassen.
- ✓ Mit der Vorwahltaste das Feld „HARDWARE“ wählen. Durch Betätigung dieser Taste in die weitere Anzeigefläche übergehen.
- ✓ In dieser Anzeigefläche die Vorwahltaste „CD TRANS“ drücken, um den Befehl zum Abstellen des Laufwerks auszusenden. Aus den Lautsprechern ertönt ein Gong, der das Aussenden des Befehls bestätigt.
- ✓ Nach dem Gong die „BACK“-Taste drücken
- ✓ Durch Betätigung der „BACK“-Taste erscheint wieder in der Anzeigefläche „SYSTEM DEBUG“
- ✓ Das Radio geht nach ca. 10 Sekunden in die Standard-Anzeigefläche des FM-Senders zurück
- ✓ Mit dem Drehknopf das Radio ausschalten.
- ✓ Das Laufwerk wird abgestellt, wenn alles korrekt durchgeführt wurde.
- ✓ Wir empfehlen, erhöhte Aufmerksamkeit dem Hören des Laufwerks zu widmen, da beim
- ✓ Abstellen ähnliche Geräusche wie beim CD-Wechsel zu hören sind.
- ✓ Das Radio ist zum Herausnehmen vorbereitet, wenn alle Geräusche nachlassen.

Hinweis!

Beim Anschließen des Radios an das Bordnetz wird das Laufwerk beim ersten Drehknopfdruck automatisch initialisiert.



Diese Anleitung wurde erstellt für das Skoda Octavia Forum (<http://www.octavia-forum.de>).